

Descrizione Description	Campo Range	Risoluzione Resolution	Tipo test Type test	Norme di riferimento Reference standard
Reometro ODR ODR Reometer			Reometrie su gomma non vulcanizzata Uncured rubber: Rheologic test	ISO 3417
Viscosimetro Mooney Viscosimeter			Viscosità su gomma non vulcanizzata Uncured rubber: Viscosity test	ISO 289-1
Dinamometro 150 kN Dynamometer 150 kN	10 N - 100 kN	Class 0,5	Nastri trasportatori :carico di rottura, adesioni, sfilamento cavo in acciaio, resistenza alla lacerazione, allungamenti e modulo elastico Conveyor belts : tensile strenght, adhesion, steel cord pull-out strength, tearing resistance, cyclic and elastic tests	ISO 48 - DIN 22102 - ISO 7622 - DIN 22131 ISO 252 - ISO 7623 - ISO 505 - ISO 9856
Dinamometro 25 kN Dynamometer 25 kN	100N - 25 kN	Class 0,5	Gomma vulcanizzata, trazioni a rottura, resistenza alla lacerazione Vulcanized rubber : tensile strength, tearing resistance	ISO 37 - DIN 53504 - ISO 34
Durometro Shore A Durometro Shore A	40 - 90 ShA	± 1 ShA	Gomma vulcanizzata: misura durezza - metodo automatico Vulcanized rubber : hardness detection - automatic method	ISO 7619-1 - DIN 53504
Durometro Shore A Durometro Shore A	40 - 90 ShA	± 1 ShA	Gomma vulcanizzata: misura durezza - strumento portatile Vulcanized rubber : hardness detection - portable instrument	ISO 7619-2 - DIN 53505
Ozonometro Ozone chamber			Gomma vulcanizzata: resistenza all'ozono Vulcanized rubber : ozone resistance	ISO 1431-1
Spessimetro Thickness gauge	0 - 30 mm	± 0,01 mm	Nastri trasportatori : spessori Conveyor belts : thickness	ISO 583 - DIN 22102 - ISO 7590 - DIN 22131
Spessimetro Thickness gauge	0 - 10 mm	± 0,01 mm	Gomma vulcanizzata : spessori Vulcanized rubber : thickness	ISO 34 - ISO 37
Abrasimetro Abrasiometer			Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	ISO 4649 - DIN 53516
Bilancia Balance	0 - 200 g	± 0,0001 g	Determinazione pesi materiali Determining weight materials	ISO 4649 - ISO 2781
Conducimetro Antistatic tester	10 KΩ - 1 GΩ	± 1 %	Gomma vulcanizzata : resistenza elettrica Vulcanized rubber : electrical resistance	ISO 284 - DIN 22104
Apparecchiature di verifica resistenza alla fiamma Burning chamber			Nastri trasportatori : autoestinguenza, propagazione fiamma, autoaccensione per sfregamento Conveyor belts : self-extinguish properties, fire propoagation, flame ignition by friction	ISO 304 - DIN 22103 - DIN 22118 - EN 1554
Stufe (3) Gallery test			Gomma vulcanizzata : invecchiamento artificiale Vulcanized rubber : artificial ageing	ISO 188 - DIN 53508 - ISO 4195
Presse elettriche (3) Electric presses (3)	40 - 200 °C	± 1 °C	Preparazione provini Sample preparation	
Mescolatore Roll mill			Preparazione provini Sample preparation	
Apparecchiatura per messa in conca Throughability tester			Nastri trasportatori: attitudine alla messa in conca Conveyor belts: throughability	ISO 703 - DIN 22102
Pendolo Pendulum		± 1 deg	Nastri trasportatori: risposta elastica Conveyor belts: softness (Souplesse)	NF M 81-673.4
Termometro digitale Digital thermometer	20 - 1000 °C	± 1 °C		